

# ATENA SMALL





Round recessed luminaire with trim frame, featuring a recessed COB LED position designed to minimize glare and enhance visual comfort. Fixed version, suitable for applications requiring stable and precise light output.

The main body is made of aluminum and equipped with cooling fins to ensure optimal heat dissipation and long-term performance. The 30° beam angle provides focused and well-defined illumination. The white painted body and white trim ring allow for discreet integration into interior spaces. Compact dimensions: height 60 mm, cut-out diameter 35 mm.

**Fully customizable to meet your needs.**

| LED output | System output | Luminous efficacy | CCT    | CRI  |
|------------|---------------|-------------------|--------|------|
| 446 lm 3W  | 406 lm 4W     | 102 lm/W          | 2700 K | > 90 |



## BEAM ANGLE

30°

## CONTROL


DALI2

## INSTALLATION

Recessed

## WEIGHT

0,2 kg




## POWER SUPPLY

Remote driver

Mains voltage: 220/240 V - 50/60 Hz

## LIFETIME

50.000h L90 B10 (T=25°)



## FLICKER-FREE SAFETY

Value limit to avoid TLA

(Temporary Lighting Artefacts):

Output PstLM ≤ 1 - Output SVM ≤ 0.4



CERTIFICATION  
CE. EN60598-1 AND RELATED NOTES

# ATENA SMALL

## ITALIANO

*I nostri sistemi sono completamente personalizzabili per soddisfare le tue esigenze.*

I dati relativi al flusso luminoso e alla potenza sono indicativi e soggetti a tolleranze di  $\pm 10\%$ .

Le informazioni riportate nel presente documento non costituiscono impegno contrattuale e possono essere modificate senza preavviso da Como Lighting, che si riserva il diritto di aggiornare e migliorare i propri prodotti in qualsiasi momento.

Apparecchio ad incasso rotondo, dotato di cornice di battuta e progettato per garantire un elevato comfort visivo. La posizione arretrata del LED COB riduce efficacemente l'abbagliamento, assicurando un'emissione luminosa controllata. La versione è fissa, pensata per applicazioni che richiedono precisione e stabilità del fascio luminoso.

Il corpo principale è realizzato in alluminio ed è dotato di alette per un'ottimale dissipazione del calore, contribuendo a prestazioni affidabili nel tempo. L'ottica con apertura di  $30^\circ$  consente un'illuminazione mirata e definita.

La finitura verniciata bianca del corpo e dell'anello di copertura garantisce un'integrazione discreta negli ambienti. Dimensioni compatte: altezza 60 mm, diametro foro 35 mm.

## DEUTSCH

*Unsere Systeme sind vollständig anpassbar, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.*

Die Angaben zu Lichtstrom und Leistung sind unverbindlich und unterliegen Toleranzen von  $\pm 10\%$ .

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar und können ohne vorherige Ankündigung von Como Lighting geändert werden, das sich das Recht vorbehält, seine Produkte jederzeit zu aktualisieren und zu verbessern.

Runde Einbauleuchte mit Abdeckrahmen und zurückversetzter COB-LED-Position zur Reduzierung von Blendung und zur Verbesserung des Sehkomforts. Feste Ausführung, ideal für Anwendungen mit präziser und stabiler Lichtabgabe.

Das Hauptgehäuse besteht aus Aluminium und ist mit Kühlrippen ausgestattet, die eine optimale Wärmeableitung und eine zuverlässige Leistung über die Zeit gewährleisten. Der Abstrahlwinkel von  $30^\circ$  sorgt für eine fokussierte und klar definierte Beleuchtung.

Das weiß lackierte Gehäuse sowie der weiße Abdeckring ermöglichen eine dezente Integration in den Raum. Kompakte Abmessungen: Höhe 60 mm, Einbaudurchmesser 35 mm.

## FRANÇAIS

*Nos systèmes sont entièrement personnalisables pour répondre à vos besoins.*

Les données relatives au flux lumineux et à la puissance sont indicatives et soumises à des tolérances de  $\pm 10\%$ .

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas un engagement contractuel et peuvent être modifiées sans préavis par Como Lighting, qui se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer ses produits à tout moment.

Luminaire encastré rond avec colerette de recouvrement et position reculée de la LED COB, conçue pour limiter l'éblouissement et améliorer le confort visuel. Version fixe, adaptée aux applications nécessitant une émission lumineuse précise et stable.

Le corps principal en aluminium est doté d'ailettes de refroidissement assurant une dissipation thermique optimale et des performances durables. L'angle d'ouverture de  $30^\circ$  garantit un éclairage ciblé et bien défini.

La finition blanche du corps et de l'anneau de recouvrement permet une intégration discrète dans les espaces intérieurs. Dimensions compactes : hauteur 60 mm, diamètre de perçage 35 mm.

## ESPAÑOL

*Nuestros sistemas son totalmente personalizables para satisfacer sus necesidades.*

Los datos relativos al flujo luminoso y a la potencia son indicativos y están sujetos a tolerancias de  $\pm 10\%$ .

La información proporcionada en este documento no constituye un compromiso contractual y puede ser modificada sin previo aviso por Como Lighting, que se reserva el derecho de actualizar y mejorar sus productos en cualquier momento.

Luminaria empotrable redonda con marco de remate y posición retranqueada del LED COB, diseñada para minimizar el deslumbramiento y mejorar el confort visual. Versión fija, ideal para aplicaciones que requieren una emisión luminosa precisa y estable.

El cuerpo principal de aluminio incorpora aletas de refrigeración que garantizan una óptima disipación del calor y un rendimiento duradero. El ángulo de apertura de  $30^\circ$  proporciona una iluminación focalizada y bien definida.

El acabado blanco del cuerpo y del aro de cobertura permite una integración discreta en los espacios interiores. Dimensiones compactas: altura 60 mm, diámetro de corte 35 mm.