



BYRON



Adjustable spotlight with adapter for track installation, featuring an aluminum body coated with polyester powder paint. The joints allow 360° rotation and 160° tilt for precise light direction. The silver reflector made of thermoplastic material with low-glare Honeycomb structure ensures high visual comfort. Quick electrical and mechanical connection system without tools for easy and safe installation. Narrow-beam optics with 28° emission angle. Controlled optical performance with UGR < 19 and L < 6000 cd/m² at 65°, compliant with EN 12464 standards for office environments. Electronic DALI driver integrated into the product's track adapter.

Fully customizable to meet your needs.

LED output	System output	Luminous efficacy	CCT	CRI
750 lm 8W	689 lm 10W	68 lm/W	3500 K	> 90



BEAM ANGLE

28°

INSTALLATION


Rail

CONTROL

DALI2

WEIGHT

0,25 kg



POWER SUPPLY

Integrated driver
Mains voltage: 48 Vdc - 50/60 Hz

LIFETIME

50.000h L90 B10 (T=25°)

FLICKER-FREE SAFETY

Value limit to avoid TLA
(Temporary Lighting Artefacts):
Output PstLM ≤ 1 - Output SVM ≤ 0.4



CERTIFICATION
CE. EN60598-1 AND RELATED NOTES

BYRON

ITALIANO

I nostri sistemi sono completamente personalizzabili per soddisfare le tue esigenze.

I dati relativi al flusso luminoso e alla potenza sono indicativi e soggetti a tolleranze di $\pm 10\%$.

Le informazioni riportate nel presente documento non costituiscono impegno contrattuale e possono essere modificate senza preavviso da Como Lighting, che si riserva il diritto di aggiornare e migliorare i propri prodotti in qualsiasi momento.

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario, dotato di corpo in alluminio verniciato a polvere di poliestere. Gli snodi consentono una rotazione di 360° e un'inclinazione di 160° per un orientamento preciso della luce. Il riflettore argentato in materiale termoplastico con struttura Honeycomb low glare garantisce un elevato comfort visivo. Sistema di connessione elettrica e meccanica rapida senza utensili per un'installazione semplice e sicura. Ottica a fascio stretto con angolo di emissione di 28° . Prestazioni ottiche controllate con $UGR < 19$ e $L < 6000 \text{ cd/m}^2$ a 65° , conformi alla norma EN 12464 per ambienti ufficio.

Alimentatore elettronico DALI integrato nell'adattatore a binario del prodotto.

DEUTSCH

Unsere Systeme sind vollständig anpassbar, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Die Angaben zu Lichtstrom und Leistung sind unverbindlich und unterliegen Toleranzen von $\pm 10\%$.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar und können ohne vorherige Ankündigung von Como Lighting geändert werden, das sich das Recht vorbehält, seine Produkte jederzeit zu aktualisieren und zu verbessern.

Schwenkbarer Strahler mit Adapter zur Montage auf einer Stromschiene, mit Aluminiumgehäuse und Polyesterpulverbeschichtung. Die Gelenke ermöglichen eine 360° -Drehung und eine 160° -Neigung für eine präzise Lichtausrichtung. Der silberne Reflektor aus thermoplastischem Material mit Low-Glare-Honeycomb-Struktur sorgt für hohen Sehkomfort. Schnellverbindingssystem für Elektrik und Mechanik ohne Werkzeug für eine einfache und sichere Installation. Engstrahl-optik mit 28° Abstrahlwinkel. Kontrollierte optische Leistung mit $UGR < 19$ und $L < 6000 \text{ cd/m}^2$ bei 65° , gemäß EN 12464 für Büroräume. Elektronisches DALI-Vorschaltgerät im Schienenadapter des Produkts integriert.

FRANÇAIS

Nos systèmes sont entièrement personnalisables pour répondre à vos besoins.

Les données relatives au flux lumineux et à la puissance sont indicatives et soumises à des tolérances de $\pm 10\%$.

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas un engagement contractuel et peuvent être modifiées sans préavis par Como Lighting, qui se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer ses produits à tout moment.

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail, doté d'un corps en aluminium peint par poudre de polyester. Les articulations permettent une rotation de 360° et une inclinaison de 160° pour une orientation précise de la lumière. Le réflecteur argenté en matériau thermoplastique avec structure Honeycomb anti-éblouissement assure un excellent confort visuel. Système de connexion électrique et mécanique rapide sans outils pour une installation simple et sûre. Optique à faisceau étroit avec angle d'émission de 28° . Performances optiques contrôlées avec $UGR < 19$ et $L < 6000 \text{ cd/m}^2$ à 65° , conformes à la norme EN 12464 pour les bureaux. Alimentation électronique DALI intégrée dans l'adaptateur du rail du produit.

ESPAÑOL

Nuestros sistemas son totalmente personalizables para satisfacer sus necesidades.

Los datos relativos al flujo luminoso y a la potencia son indicativos y están sujetos a tolerancias de $\pm 10\%$.

La información proporcionada en este documento no constituye un compromiso contractual y puede ser modificada sin previo aviso por Como Lighting, que se reserva el derecho de actualizar y mejorar sus productos en cualquier momento.

Proyector orientable con adaptador para instalación en carril, con cuerpo de aluminio pintado con polvo de poliéster. Las articulaciones permiten una rotación de 360° y una inclinación de 160° para una orientación precisa de la luz. El reflector plateado de material termoplástico con estructura Honeycomb low glare garantiza un alto confort visual. Sistema de conexión eléctrica y mecánica rápida sin herramientas para una instalación sencilla y segura. Óptica de haz estrecho con ángulo de emisión de 28° . Rendimiento óptico controlado con $UGR < 19$ y $L < 6000 \text{ cd/m}^2$ a 65° , conforme a la norma EN 12464 para entornos de oficina. Fuente de alimentación electrónica DALI integrada en el adaptador del carril del producto.