




DWL 150



This compact LED downlight is conceived as a complete ready-to-apply solution, integrating module, driver, reflector and decorative ring into one refined system. Engineered for professional environments, it ensures visual comfort with low ripple current (5%) and UGR <19, making it ideal for office and healthcare applications. Available in 3000K and 4000K with up to 3,000 lm, it delivers consistent, high-quality light, enhanced by interchangeable 60° and 90° optics for precise beam control. Tool-free installation, spring mounting and multiple cut-out sizes enable effortless integration. A discreet presence in the ceiling. A strong performance in space.

Fully customizable to meet your needs.

LED output	System output	Luminous efficacy	CCT	CRI
1300 lm 9W	1100 lm 10W	109 lm/W	3000 K	> 80
2517 lm 18W	2130 lm 20W	105 lm/W	3000 K	> 80



BEAM ANGLE

60°
90°

CONTROL


DALI2

INSTALLATION

Recessed

WEIGHT

0,5 kg



POWER SUPPLY

Remote driver
Mains voltage: 220/240 V - 50/60 Hz

LIFETIME

50.000h L90 B10 (T=25°)

FLICKER-FREE SAFETY

Value limit to avoid TLA
(Temporary Lighting Artefacts):
Output PstLM ≤ 1 - Output SVM ≤ 0.4



CERTIFICATION
CE. EN60598-1 AND RELATED NOTES

DWL 150

ITALIANO

I nostri sistemi sono completamente personalizzabili per soddisfare le tue esigenze.

I dati relativi al flusso luminoso e alla potenza sono indicativi e soggetti a tolleranze di $\pm 10\%$.

Le informazioni riportate nel presente documento non costituiscono impegno contrattuale e possono essere modificate senza preavviso da Como Lighting, che si riserva il diritto di aggiornare e migliorare i propri prodotti in qualsiasi momento.

Questo downlight LED compatto è concepito come una soluzione completa pronta all'installazione, che integra modulo, driver, riflettore e anello decorativo in un unico sistema raffinato. Progettato per ambienti professionali, garantisce un elevato comfort visivo grazie alla bassa ondulazione di corrente (5%) e a un UGR <19, rendendolo ideale per uffici e strutture sanitarie. Disponibile nelle temperature di colore 3000K e 4000K, con un flusso luminoso fino a 3.000 lm, offre una luce uniforme e di alta qualità, ulteriormente valorizzata da ottiche intercambiabili da 60° e 90° per un controllo preciso del fascio. L'installazione senza utensili, il fissaggio a molle e le diverse misure di foro facilitano un'integrazione semplice e rapida. Una presenza discreta nel soffitto. Una prestazione forte nello spazio.

DEUTSCH

Unsere Systeme sind vollständig anpassbar, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Die Angaben zu Lichtstrom und Leistung sind unverbindlich und unterliegen Toleranzen von $\pm 10\%$.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar und können ohne vorherige Ankündigung von Como Lighting geändert werden, das sich das Recht vorbehält, seine Produkte jederzeit zu aktualisieren und zu verbessern.

Dieser kompakte LED-Downlight ist als komplett montagefertige Lösung konzipiert und vereint Modul, Treiber, Reflektor und Dekorring in einem eleganten System. Für professionelle Umgebungen entwickelt, sorgt er mit geringer Stromwelligkeit (5 %) und einem UGR <19 für hohen Sehkomfort und eignet sich ideal für Büro- und Gesundheitsbereiche. Erhältlich in 3000K und 4000K mit bis zu 3.000 lm liefert er ein gleichmäßiges, hochwertiges Licht, das durch austauschbare 60°- und 90°-Optiken zur präzisen Lichtlenkung ergänzt wird. Werkzeuglose Installation, Federbefestigung und mehrere Deckenausschnitte ermöglichen eine mühelose Integration. Eine dezente Präsenz in der Decke. Eine starke Leistung im Raum.

FRANÇAIS

Nos systèmes sont entièrement personnalisables pour répondre à vos besoins.

Les données relatives au flux lumineux et à la puissance sont indicatives et soumises à des tolérances de $\pm 10\%$.

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas un engagement contractuel et peuvent être modifiées sans préavis par Como Lighting, qui se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer ses produits à tout moment.

Ce downlight LED compact est conçu comme une solution complète prête à l'emploi, intégrant module, driver, réflecteur et bague décorative dans un seul système raffiné. Développé pour les environnements professionnels, il assure un excellent confort visuel grâce à un faible taux d'ondulation du courant (5 %) et un UGR <19, ce qui le rend idéal pour les bureaux et les établissements de santé. Disponible en 3000K et 4000K avec un flux lumineux allant jusqu'à 3 000 lm, il offre une lumière homogène et de haute qualité, optimisée par des optiques interchangeables de 60° et 90° pour un contrôle précis du faisceau. L'installation sans outil, le montage par ressorts et les différentes dimensions de découpe permettent une intégration simple et rapide. Une présence discrète au plafond. Une performance affirmée dans l'espace.

ESPAÑOL

Nuestros sistemas son totalmente personalizables para satisfacer sus necesidades.

Los datos relativos al flujo luminoso y a la potencia son indicativos y están sujetos a tolerancias de $\pm 10\%$.

La información proporcionada en este documento no constituye un compromiso contractual y puede ser modificada sin previo aviso por Como Lighting, que se reserva el derecho de actualizar y mejorar sus productos en cualquier momento.

Este downlight LED compacto está concebido como una solución completa lista para instalar, integrando módulo, driver, reflector y aro decorativo en un único sistema refinado. Diseñado para entornos profesionales, garantiza un alto confort visual gracias a una baja ondulación de corriente (5 %) y un UGR <19, lo que lo hace ideal para oficinas y aplicaciones sanitarias. Disponible en 3000K y 4000K, con un flujo luminoso de hasta 3.000 lm, proporciona una luz uniforme y de alta calidad, mejorada mediante ópticas intercambiables de 60° y 90° para un control preciso del haz. La instalación sin herramientas, el montaje con muelles y los distintos tamaños de corte permiten una integración rápida y sencilla. Una presencia discreta en el techo. Un rendimiento sólido en el espacio.