

TITLE



Ultra-flat continuous linear LED luminaire designed for wall installation. The structure is made of a flexible steel strip, creating an elegant light line, available with direct or indirect emission. The profile features a ball joint, adjustable up to 25°, to allow movement according to project requirements. The system ensures uniform light. Halogen-free wiring provides enhanced safety. The remote on-off driver ensures simple and safe power management. Perfect solution for projects requiring flexibility, clean design and continuous lighting. 3-step MacAdam color tolerance

LED output

Luminous efficacy

CCT



CRI

1400 lm/m 12W/m

116 lm/W

4000 K

> 90



BEAM ANGLE

Diffuse
(50%up, 50% down)

INSTALLATION

Wall

CONTROL

Dali

WEIGHT


0,25 kg/m

POWER SUPPLY

Remote driver
Mains voltage: 220/240 - 50/60 Hz

LIFETIME

50.000h L90 B10 (T=25°)



FLICKER-FREE SAFETY

Value limit to avoid TLA
(Temporary Lighting Artefacts):
Output PstLM ≤ 1 - Output SVM ≤ 0.4



CERTIFICATION
CE. EN60598-1 AND RELATED NOTES

TITLE

ITALIANO

I nostri sistemi sono completamente personalizzabili per soddisfare le tue esigenze.

I dati relativi al flusso luminoso e alla potenza sono indicativi e soggetti a tolleranze di $\pm 10\%$.

Le informazioni riportate nel presente documento non costituiscono impegno contrattuale e possono essere modificate senza preavviso da Como Lighting, che si riserva il diritto di aggiornare e migliorare i propri prodotti in qualsiasi momento.

Apparecchio lineare a LED continuo ultrapiatto, progettato per installazione a parete. La struttura è composta da un nastro flessibile in acciaio che genera un'elegante striscia luminosa, disponibile con emissione diretta o indiretta. Il profilo è dotato di giunto a sfera, orientabile fino a 25° , per consentire la movimentazione in base alle esigenze progettuali. Il sistema assicura una luce uniforme. Il cablaggio senza alogeni garantisce maggiore sicurezza. L'alimentatore remoto on-off permette una gestione semplice e sicura dell'alimentazione. Soluzione perfetta per progetti che richiedono flessibilità, pulizia formale e continuità luminosa. Tolleranza cromatica di 3 step MacAdam

DEUTSCH

Unsere Systeme sind vollständig anpassbar, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Die Angaben zu Lichtstrom und Leistung sind unverbindlich und unterliegen Toleranzen von $\pm 10\%$.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar und können ohne vorherige Ankündigung von Como Lighting geändert werden, das sich das Recht vorbehält, seine Produkte jederzeit zu aktualisieren und zu verbessern.

Ultraflaches lineares LED-Gerät für Wandmontage. Die Struktur besteht aus einem flexiblen Stahlband, das eine elegante Lichtlinie erzeugt, erhältlich mit direkter oder indirekter Lichtabgabe. Das Profil verfügt über ein Kugelgelenk, bis zu 25° , verstellbar, um Bewegungen entsprechend den Projektanforderungen zu ermöglichen. Das System gewährleistet gleichmäßiges Licht. Halogenfreie Verkabelung für erhöhte Sicherheit. Externer On-Off-Treiber für einfache und sichere Stromversorgung. Perfekte Lösung für Projekte, die Flexibilität, sauberes Design und kontinuierliche Beleuchtung erfordern. Toleranz von 3 MacAdam-Stufen

FRANÇAIS

Nos systèmes sont entièrement personnalisables pour répondre à vos besoins.

Les données relatives au flux lumineux et à la puissance sont indicatives et soumises à des tolérances de $\pm 10\%$.

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas un engagement contractuel et peuvent être modifiées sans préavis par Como Lighting, qui se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer ses produits à tout moment.

Appareil linéaire LED continu ultrafin, conçu pour installation murale. La structure est composée d'un ruban d'acier flexible, créant une ligne lumineuse élégante, disponible en émission directe ou indirecte. Le profil est équipé d'une articulation sphérique, orientable jusqu'à 25° , pour permettre le réglage selon les besoins du projet. Le système assure une lumière uniforme. Câblage sans halogène pour plus de sécurité. L'alimentation à distance on-off permet une gestion simple et sûre de l'alimentation. Solution parfaite pour les projets nécessitant flexibilité, design épuré et continuité lumineuse. Tolérance chromatique de 3 steps MacAdam

ESPAÑOL

Nuestros sistemas son totalmente personalizables para satisfacer sus necesidades.

Los datos relativos al flujo luminoso y a la potencia son indicativos y están sujetos a tolerancias de $\pm 10\%$.

La información proporcionada en este documento no constituye un compromiso contractual y puede ser modificada sin previo aviso por Como Lighting, que se reserva el derecho de actualizar y mejorar sus productos en cualquier momento.

Aparato lineal LED continuo ultrafino, diseñado para instalación en pared. La estructura está compuesta por una cinta de acero flexible que genera una elegante línea de luz, disponible con emisión directa o indirecta. El perfil cuenta con articulación esférica, orientable hasta 25° , para permitir el ajuste según las necesidades del proyecto. El sistema asegura luz uniforme. Cableado libre de halógenos para mayor seguridad. Alimentador remoto on-off para una gestión simple y segura de la alimentación. Solución perfecta para proyectos que requieren flexibilidad, diseño limpio y continuidad lumínica. Tolerancia cromática de 3 pasos MacAdam